

Indhold

279H-1.	ALMENT	2
279H-2.	BÆRENDE DELE OG GATE :.....	2
279H-3.	HJUL :.....	2
279H -3.1.	Dæk :.....	2
279H-4.	MOTOR :.....	2
279H -4.1.	Cylinder volume:	2
279H -4.2.	Kobling :.....	3
279H-5.	LYDDÆMPER :.....	3
279H-6.	KRAFTOVERFØRSEL :.....	3
279H-7.	MAX MÅL :.....	3
279H-8.	ØVRIGT :	4
279H -8.1.	Vægt:	4

Teknisk reglement

Cross-kart Mini og 85 ccm.

279H-1. Alment.

Tekniske regler for Mini og 85 ccm er tilsvarende 125, 250 og 500 ccm , dog med flg. undtagelser.

279H-2. Bærende dele og Gate :

Mini - Lille Chassis :

Bærende dele i chassis skal bestå af stålrør minimum 25 X 2 (runde rør) eller 20 X 20 X 2 mm (Profil rør)

Øvrige rør 20 X 2 mm.

Hovedbøjle skal være i 1 stykke i rundt stålrør minimum 25 X 2 mm.

Mini - Stort Chassis :

Samme som 125, 250 og 500 ccm.

279H-3. Hjul :

279H -3.1. DÆK :

Mini:

18X9,5 – 8 eller Maxxis (Bag 225/40-10 32N C9273) (For 165/70-10 27N C9272) – eller 21x12-8

Mærke :

Duro knobby, Nangkang Knobby eller Maxxis

85 ccm :

Maxxis (Bag 225/40-10 32N C9273) (For 165/70-10 27N C9272) eller Knobby 21X12-8

Mærke :

Maxxis, Duro Knobby eller Nangkang 21X12-8

279H-4. Motor :

279H -4.1. CYLINDER VOLUME:

85 ccm.

2 takt indtil 85 ccm

Alt tuning i 85 ccm er forbudt. Motor og udstødning skal være original eller standard.

Mini :

Raket 120 ccm med elstart eller trækstart.

Alt tuning i Mini er forbudt

279H -4.2. KOBLING :

Slyngkobling med stålbakker.

Honda GX270 4-Takt 9HK med original slyngkobling. Udveksling 1:2

279H -4.3. BENZINSYSTEM

Honda GX 270 må benytte original benzinhane

279H-5. Lyddæmper :

Raket. Gokart Raket udstødning. Max. 100 dB

279H-6. Kraftoverførsel :**Mini :****1 Raket motor:**

Gearing fast med mellemliggende drev. Motor kædehjul 12 tænder til mellemaksel 72 tænder.

Mellemaksel til bagaksel : 14 tænder til bagaksel 45 tænder.

Køres med 21x12x8 hjul er gearing:

Mellemaksel til bagaksel : 14 tænder til bagaksel 51 tænder.

2 Honda GX 270 4-takt:

Gearing fast:

Motortandhjul: 13 tænder Bagaksel 45 tænder. max omdrejninger: 4600.

Køres med 21x12x8 hjul er gearing:

Motortandhjul: 13 tænder Bagaksel 51 tænder. max omdrejninger: 4600.

Hastigheden må ikke overstige 60 km/t. for begge typer motor

Mini :

1 Raket motor:

Gearing fast med mellemliggende drev. Motor kædehjul 12 tænder til mellemaksel 72 tænder.

Mellemaksel til bagaksel : 14 tænder til bagaksel 45 tænder.

Køres med 21x12x8 hjul er gearing:

Mellemaksel til bagaksel : 14 tænder til bagaksel 51 tænder.

2 Honda GX 270 4-takt:

Gearing fast:

Motortandhjul: 13 tænder Bagaksel 45 tænder. max omdrejninger: 4600.

Køres med 21x12x8 hjul er gearing:

Motortandhjul: 13 tænder Bagaksel 51 tænder. max omdrejninger: 4600.

Hastigheden må ikke overstige 60 km/t. for begge typer motor

279H-6.3.

Gearing skal være tilpasset så tophastigheden ikke overstiger 80 km/t.

279H-7. Max mål :**Mini lille chassis :**

Max bredde 1250 mm Max længde 1800 mm

279H-8. Øvrigt:

279H -8.1. VÆGT:

Mini Stort chassis og 85 ccm:

Uden kører min. 190 kg. Med kører min. 230 kg

Mini lille chassis:

Uden kører 145 kg.